Tragbarer Drehstrom-Trenntransformator 2500 VA, 400 V / 400 V, IP44

Tragbarer Trenntransformator in fiberglasverstärktem, wassergeschützten Kunststoffgehäuse IP54 (CEE-Stecker und -Kupplung IP44), Schutzklasse II. Geeignet zum sicheren Betrieb elektrischer Werkzeuge bis 2500 W Kurzzeitlast. Dauer-Nennleistung 1800 VA

Artikel-Nr.	120 414 018
Bauart	Trenntransformator
Verwendungszweck	Galvanische Trennung von Elektro-Anlagen
Spannung	Primär 3 x 400 V / Sekundär 3 x 400 V
Leistung	1800 VA
Eingang	Kabel mit CEE-Stecker (5 x 16 A), Schutzschalter
Ausgang	Kabel mit CEE-Kupplung
Schutzklasse	IP 44
Maße / Gewicht	340 x 260 x 280 mm / 31.0 kg
Prüfzeichen	CE
Ursprung	Made in Germany
Regellieferzeit	1-2 Tage

Taunus Transformatoren GmbH | Germany
Fon +49 (0)6031 68702-0 | Fax +49 (0)6031 68702-20 | www.taunus.com
© Taunus Transformatoren GmbH | Stand 04.01.2023 | Technische Änderungen vorbehalten