

LED-UFO-Leuchten (Hallenfluter)

LED High Bay Lights (UFO lights)

BAUART:

DESIGN:

Runde Hochleistungs-LED-Leuchten im Aluminium-Druckgußgehäuse, IP65, mit Ringöse zur hängenden Installation (optional mit Befestigungswinkel zur direkten Decken-/Wandmontage). Mit Frontlinse zur gleichmäßigen Lichtverteilung, Abstrahlwinkel ca. 90°. Betriebstemperatur -20°C bis +45°C. 100-240 V, Transformator integriert, flickerfrei. 5 Jahre Garantie

Round high power LED lights in die cast aluminium housing, IP65, with hook for hanging installation (optionally with mounting bracket for direct ceiling and wall mounting). With front lens for smooth light distribution, beam angle 90°. 100-240 V, power supply integrated, flicker-free. 5 year warranty

ANWENDUNG:

APPLICATION:

Beleuchtung von Fertigungs- und Lagerhallen, Logistik- und Messehallen, Markt- und Verkaufshallen, Werkstatt- und anderen Hallen mit einer Deckenhöhe von ca. 4-7m (100 W) bzw. ca. 6-13 m (200 W)

Lighting of industrial and production halls, and logistics warehouses, exhibition halls, market and sales halls, workshop and other halls with a ceiling height of approx. 4-7 m (100 W) respectively approx. 6-13 m (200 W)

**Schnelle und helle Beleuchtung
für Fertigungs- und Lagerhallen!**



Typ/Model	Leistung/ Power	Helligkeit/ Brightness	Abstrahlwinkel/ Beam angle	Lichtfarbe/ Color temp.	Maße* ¹ /Dimensions* ¹	Gewicht/Weight
154 660 100	100 W	13.000 lm	90°	5000 K	Ø 280 mm x 115 mm	2,1 kg
154 661 200	200 W	26.000 lm	90°	5000 K	Ø 380 mm x 120 mm	3,8 kg

*¹ Höhe ohne Ringöse (zusätzl. ca. 40 mm) / Height without hook (additionally approx. 50 mm)

** Unverbindlicher Beispielpreis bei Abnahme von 10 Stck - Alle Preise freibleibend

Technische Änderungen vorbehalten - Alle Preise freibleibend