

## LED-Flexband, robust, flexibel, bis 50 m

LED flexstrips, robust, flexible, up to 50 m

### BAUART:

### DESIGN:

LED-Streifen in robuster, flexibler Kunststoffhülle, dimmbar, 50 m lang, alle 100 cm trennbar, IP45. Befestigung mittels Befestigungsclips oder Kunststoffprofilen. Stromversorgung mittels 230 V, kein Transformator erforderlich. Änderungen am Streifen (Trennen, Verbinden, etc.) dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft durchgeführt werden.

*LED strips in robust, flexible plastic shell, dimmable, cuttable every 100 cm, IP45. Mounting with fixing clips or plastic profiles.*

*Power supply by 230 V, no transformer required. Changes to the strip (cutting, rejoining, etc.) may only be performed by qualified electrician.*



### SPEZIAL:

Individuelle Konfektionierung möglich

Weiß und RGB

Bis zu 50 m Gesamtlänge



Typ/Model	Maße B/H / Measures	Spezial/ Special	LED-Anzahl / LED quantity	Helligkeit*1/ Brightness*1	Leistung/ Power	Lichtfarbe*2/ Color temp.*2	Dimmbar/ Dimmable	MM- Zeichen	Gewicht/ Weight
143 475 080	17 x 5,5 mm	50 m	72 LEDs/m	720 lm/m	8,5 W/m	CW	X	X	140 g/m
143 351 080	15 x 7,5 mm	RGB, 50 m	60 LEDs/m		8 W/m	RGB	X	X	140 g/m

\*1 Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K

\*2 WW = -3000 K warmweiß / warmwhite, CW = -6000 K kaltweiß / coolwhite

Technische Änderungen vorbehalten