

# LED-Streifen, flexibel und selbstklebend

LED strips, flexible and self-adhesive

## BAUART:

### DESIGN:

LED-Streifen, 8 mm bis 12 mm breit, dimmbar, alle 5 cm trennbar (RGB-, Zickzack- und 20m-Rollen: 10 cm; COB 41,5 - 45 mm), selbstklebend, zu je 5 m auf Rolle abgepackt, Stromversorgung mittels Transformator 24 V DC

LED strips, width 8 mm to 12 mm, dimmable, every 5 cm cuttable (RGB, Zigzag and 20 m reel: 10 cm; COB 41,5 - 45 mm), self-adhesive, packed on reel with 5 m each, power supply by transformer 24 V DC



## INFO:

### Helligkeitsvergleich:

Die Helligkeit des 9,6 W-Streifens entspricht ungefähr 90-95% der Helligkeit einer gleich langen T5-Röhre\*.

Der 24 W-Streifen ist **ca. 2,5-fach heller als eine gleich lange T5-Röhre\***.

(\* Helligkeit gemessen im Kernabstrahlbereich der LED-Streifen, bei Farbtemp. 6000 K)

## SPEZIAL:

Individuelle Konfektionierung möglich



Typ/Model	Breite/ Width	Spezial/ Special	LED-Anzahl / LED quantity	Helligkeit*1/ Brightness*1	Leistung/ Power	Lichtfarbe*2/ Color temp.*2	Dimmbar/ Dimmable	MM- Zeichen
143 440 096	8 mm		120 LEDs/m	780 lm/m	9,6 W/m	WW, NW, CW	X	X
143 633 100	8 mm	<b>Pixelfrei</b>	384 Chips/m	1050 lm/m	10 W/m	WW, NW, CW	X	X
143 631 140	10 mm	<b>Pixelfrei</b>	528 Chips/m	1350 lm/m	14 W/m	WW, CW	X	X
143 634 140	10 mm	<b>Bi-Color</b>	608 Chips/m	#####	14 W/m	WW ↔ CW	X	X
143 446 120	8 mm	<b>Zickzack</b>	60 LEDs/m	980 lm/m	12 W/m	WW, CW	X	X
143 441 240	12 mm	<b>Extrem hell</b>	120 LEDs/m	2160 lm/m	24 W/m	WW, CW	X	-
143 448 144	8 mm	<b>Seitenlicht</b>	120 LEDs/m	1150 lm/m	14,4 W/m	WW, CW	X	X
143 447 060	10 mm	<b>20 m</b> *4*5	60 LEDs/m	600 lm/m	6 W/m	WW, CW	X	X
143 442 144	10 mm	<b>RGB</b>	60 LEDs/m	280-920 lm/m*3	14,4 W/m	RGB	X	X
143 630 012	8 mm	<b>RGB, Zickz.</b>	48 LEDs/m	240-790 lm/m	12 W/m	RGB	X	X

\*1 Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K

\*2 WW = ~3000 K warmweiß / warmwhite, NW = ~4000 K neutralweiß / neutralwhite, CW = ~6000 K kaltweiß / coolwhite

\*3 Je nach Farbe / Depends on color: Rot/red max. 610 lm/m, Grün/green max. 920 lm/m, Blau/blue max. 280 lm/m

\*4 Rolle mit 20 m LED-Streifen. 20 m können mit einem einzigen Transformator betrieben werden / 20 m reel, supply by one single transformer possible

\*5 Einfachste Installation mittels Verbindungsclips und Kabelverbindern, ohne Löten (bis 10 m Gesamtlänge)