

Wassergeschützte Transformatoren 230 V / 12 VAC, IP65, für Unterwasserscheinwerfer

Water-resistant transformers, 230 V / 12 VAC, IP65, for underwater floodlights

SPEZIAL:
FEATURES:

Besonders geeignet für den Betrieb von Halogenleuchten in Feuchträumen, z.B. von Unterwasserscheinwerfern im Schwimmbadbereich. Ausführung in hochwertigen Spezialkunststoff-Gehäusen

Particularly well-suited for operating halogen lighting in wet areas, e.g. underwater floodlights in swimming pool areas. Version with high quality, special plastic housing

BAUART:
DESIGN:

Voll vergossene Sicherheitstransformatoren, strahlwassergeschützt, primär abgesichert, primär 230 VAC, sekundär 11,6 VAC

Fully encapsulated safety transformers with splash protection, primary fuse, primary 230 VAC, secondary 11.6 VAC

URSPRUNG:
ORIGIN:

Made in Germany



IP65

EINGANG:
INPUT:

2-pol. Klemme, Sicherung
2-pole terminal block, fuse

AUSGANG:
OUTPUT:

2-pol. bzw. 4-pol. Klemme
600 VA-Transformator auch als 24 V-Transformator verwendbar
2-pole or 4-pole terminal block
600 VA transformer can also be used as a 24 V transformer



Typ/Model	Leistung/Power	Eingang/Input	Ausgang/Output	Maße/Dimensions	Gewicht/Weight
096 113 301	300 VA	230 VAC	11,6 VAC, 1 x 300 W	136 x 133 x 88 mm	4,0 kg
120 116 601	600 VA	230 VAC	11,6 VAC, 2 x 300 W	170 x 173 x 110 mm	7,9 kg
135 079 901	900 VA	230 VAC	11,6 VAC, 3 x 300 W	290 x 130 x 155 mm	11,0 kg