

Elektronische Transformatoren 230 V / 12 VAC, für Halogenleuchten

Electronic transformers 230 V / 12 VAC, for halogen lighting


SPEZIAL:
FEATURES:

Besonders kompakt und leicht
Particularly compact and lightweight

BAUART:
DESIGN:

Elektronische Transformatoren, z.T. voll vergossen, funkentstört, gesichert gegen Übertemperatur, Überlast, Leerlauf und Kurzschluß (reversibel), primär 230 VAC, sekundär 11,6 VAC

Electronic transformers, some fully encapsulated, radio interference suppression, protection against overheating, overload, open circuit and short circuit (reversible), primary 230 VAC, secondary 11.6 VAC



(teilweise, s. Tabelle)
(some, see table)

EINGANG:
INPUT:

s. Tabelle
see table

AUSGANG:
OUTPUT:

s. Tabelle
see table

DIMMBAR:
DIMMABLE:

Mit Phasenabschnittsdimmer für elektronische Transformatoren
With trailing edge phase dimmer for electronic transformers



Typ/Model	Leistung/Power	Eingang/Input	Ausgang/Output	Maße/Dimensions	TÜV	VDE	Gewicht/Weight
010 043 060	10-60 W	230 VAC	11,6 VAC, Klemmen/terminal block	97 x 43 x 20 mm	-	-	80 g
020 040 060	20-60 W	230 VAC	11,6 VAC, Leitung/wires 60 cm	55 x 47 x 28 mm	X	-	160 g
040 154 105	20-105 W	230 VAC	11,6 VAC, Klemmen/terminal block	145 x 38 x 28 mm	-	X	120 g
030 146 150	35-150 W	230 VAC	11,6 VAC, Klemmen/terminal block	189 x 49 x 40 mm	-	X	210 g