

Tragbare Trenntransformatoren 230 V, 400 V, IP44

Portable isolating transformers 230 V, 400 V, IP44

SPEZIAL: Transformatoren zur galvanischen Trennung von Elektro-Anlagen auf Baustellen.
FEATURES: Transformers for the galvanic isolation of electrical equipment on building sites.

BAUART: Robuste tragbare bzw. mobile Trenntransformatoren 230 V und 400 V, in fiber-
DESIGN: glasverstärkten wassergeschützten Gehäusen, IP44, Schutzklasse II, geeignet zum
 sicheren Betrieb elektrischer Werkzeuge und Maschinen auf Baustellen.

*Robust portable/mobile isolating transformers 230 V and 400 V (tool transformers),
 in fibreglass reinforced housings, waterprotected IP44, class II. Suitable for supplying
 electrical tools and machinery on building sites.*

URSPRUNG: Made in Germany
ORIGIN:



Typ/ Model	Leistung/ Power	Spannung/ Voltage	Eingang/ Input	Ausgang/ Output	Maße/ Dimensions	Gewicht/ Weight
114 162 012	1200 VA 2000 W*	230 V	Zuleitung mit Konturen- stecker, Schutzschalter <i>Supply line with 2-pole plug, circuit breaker</i>	Schukosteckdose <i>Schuko socket outlet</i>	270 x 200 x 270 mm	15,8 kg
150 164 021	2100 VA 3500 W*	230 V			340 x 260 x 280 mm	31 kg
120 414 018	1800 VA 2500 W*	400 V	Zuleitung mit CEE-Stecker (5 x 16 A), Schutzschalter <i>Supply wire with CEE plug (5 x 16 A), circuit breaker</i>	Kabel mit CEE-Kupplung <i>Wire with CEE socket</i>	340 x 260 x 280 mm	31 kg

* Geeignet zum Betrieb elektrischer Werkzeuge bis zur angegebenen Leistung.

* Suitable for supplying electrical tools up to the specified power.

Obige Transformatoren stellen lediglich Beispiele häufig nachgefragter Ausführungen dar. Andere Versionen auf Anfrage.
 The transformers listed above are simply examples of the most often requested versions. Other versions available by request.